

ENTRETIEN DES STRUCTURES ET COMPOSANTS



Parties métalliques, peintures Epoxy

- 💧 Utilisez une éponge imprégnée d'une eau savonneuse tiède puis nettoyez toutes les parties métalliques.
- 💧 Rincez à l'aide d'un linge humide et séchez à l'aide d'un linge ou d'une serviette propre et sèche.
- 💧 Pulvérisez du WD-40 au silicone pour nettoyer, protéger et embellir les parties métalliques puis étaler le à l'aide d'un tissu fin. Pulvérisez également le WD-40 sur le treuil et la manivelle en acier afin de la protéger de la corrosion.



Concernant les modèles **EVOLUTION** en inox poli miroir :

Le lavage au savon et à l'eau est généralement suffisant pour maintenir un bel aspect aux inox. Dans tous les cas, le lavage doit être suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire. Ne pas utiliser de brosse dure ou paille de fer...ect...

Entretien des Bois

- 💧 Utilisez une huile pour Teck & bois exotique pour protéger le bois à chaque saison.
- 💧 Sans protection, ce bois massif peut changer de couleurs après plusieurs années selon l'exposition au soleil et pourra devenir un peu grisâtre. Il suffit de poncer avec du papier de verre et de passer un produit pour raviver la couleur du mât.



N'oubliez pas qu'un nettoyage régulier facilite l'entretien de votre parasol

Les conseils de GardenArt

Nous conseillons d'entretenir votre parasol sur une fréquence de 6 à 12 mois en milieu non aggressif et de 3 à 6 mois en milieu aggressif (air marin, atmosphère urbaine ou industrielle, projection de sels suite au sablage des routes verglacées, etc...)

GUIDE D'ENTRETIEN DES TOILES

Les tissus acrylique Tempotest by PARA et les tissus Soltis FERRARI ont été choisis pour leur performances et leurs fonctionnalités. Ils ont été conçus et développés avec l'intention d'être durables et résistants, mais pas seulement. Les tissus sont totalement hydrofuges et grâce à leurs technologies nanométriques avec lesquelles ils sont traités, ils sont résistants aux tâches, faciles à nettoyer et nécessitent un minimum d'entretien.



N'oubliez pas qu'un nettoyage régulier facilite l'entretien de votre parasol

Entretien des toiles acrylique



- 💧 Le tissu doit être nettoyé à sec à la brosse puis si nécessaire avec une simple eau savonneuse tiède (moins de 40°).
- 💧 Pour les tâches difficile, veuillez utiliser la composition suivante : 1 tasse d'eau de Javel (environ 240 ml), dissoudre du savon de Marseille ou autre savon doux dans ¼ de tasse (environ 60 ml) dans 4 litres d'eau.
- 💧 Ne pas utiliser d'autres produits chimiques. Après le nettoyage, rincez le tissu au jet d'eau et laissez sécher à l'air frais.

Entretien des toiles Soltis



- Le tissu doit être nettoyé à la brosse avec une simple eau savonneuse tiède (moins de 40°). Puis rincez au jet d'eau.



Les conseils de GardenArt

Pour maintenir les couleurs du tissu lumineux et brillant dans le temps, **nettoyer tous les 3/4 mois la surface extérieure** et, si possible, la surface intérieure avec une éponge et une simple eau savonneuse tiède. Les tâches de graisse ou d'huile peuvent-être éliminées à l'aide d'un tissu absorbant.

Pour un effet encore plus satisfaisant, vous pouvez utiliser des produits spécifiques pour les toiles extérieures, visant à limiter la détérioration des tissus causés par les rayons du soleil, la pollution atmosphérique, la résine d'arbre, les moisissures et le sel. Après le lavage, le tissu doit être rincé à l'eau.

Pour éviter d'endommager le tissu, il est essentiel d'utiliser uniquement des produits recommandés, en particulier en évitant solvants et ammoniac, et suivez toutes les instructions suivantes : **laver à une température ne dépassant pas 40 degrés. Ne pas laver à sec. Ne pas laver en machine.**



CONTACTEZ-NOUS

Tél : 01 77 62 74 50

www.parasol-gardenart.fr

contact@parasol-gardenart.fr